

Doosan PUMA SMX 3100 ST

Doosan SMX: la nuova frontiera dei centri di tornitura Multi-Tasking a struttura ortogonale. Macchina dal design ergonomico e dalla grande integrità strutturale, garanzia di stabilità e precisione, si presenta con Testa tiltante [asse B] e mandrino da 12.000 giri, mandrini contrapposti e corsa Y da 300(±150) mm. Completano la fornitura un magazzino 40 posti (opz.80), lunetta servo controllata e sistema di presetting utensile lineare.



Stampa scheda
prodotto

Video e
multimedia

Informazioni e
preventivi

Modelli della serie Puma SMX Series

PUMA SMX 2600
PUMA SMX 2600 S
PUMA SMX 3100
PUMA SMX 3100 S
PUMA SMX 3100 L
PUMA SMX 3100 LS
PUMA SMX 2600 ST
PUMA SMX 3100 ST

Specifiche tecniche

Capacità	
Diametro rotante sul banco mm	660
Max. diametro tornibile mm	660
Max. lunghezza tornibile mm	1540
Max. diam.tornibile da barra (Man./Cont.) mm	102/81
Asse Y	
Corsa mm	300(±150)
Mandrino (Contromandrino)	
Attacco ASA	A2-11 (A2-8)
Velocità rotazione giri/min	3000 (4000)
Potenza motore AC (cont./30min.) kW	25/30 (22/26)
Testa di tornitura / fresatura	
Rotazione asse B / indexaggio	240°(±120°)
Attacco portautensili	CAPTO C6
Velocità rotazione giri/min	12000
Potenza motore AC kW/30min.	15/18,5
N° utensili nr.	40 (80)
Torretta Inf.	
N° utensili (motorizzabili) nr.	12 (12)
Potenza motorizzati kW/30min.	4,7/5,6
Controllo	
Controllo	Fanuc 31i-B / Fanuc 31i-B5