

Scheda prodotto

Doosan Mynx 7500

Centri di lavoro verticali caratterizzati dallo scorrimento su guide prismatiche in tutti gli assi, per utilizzi gravosi in presenza di materiali tenaci. Sul mercato da 15 anni, si sono guadagnati una eccellente fama di precisione e rigidità. L'ultima serie ha curato particolarmente l'ergonomia e la completezza nelle dotazioni. Tutti i modelli sono equipaggiati a scelta con controlli numerici o Doosan Fanuc i-Series o Heidenhain iTNC 530 di ultima generazione. Tutti e tre i modelli sono disponibili sia in versione ISO-40 che in versione ISO-50 e con una vasta gamma di accessori per meglio adattarsi a tutte le esigenze produttive.

DOOSAN



Stampa scheda
prodotto

Video e
multimedia

Informazioni e
preventivi

Modelli della serie Mynx Series

Mynx 5400

Mynx 6500

Mynx 7500

Mynx 9500

Specifiche tecniche

Mandrino	
Cono portautensili	ISO 40 (ISO 50)
Velocità rotazione (opz.) giri/min	12000 (6000)
Pot. motore AC (cont./30min.) kW	22/26 (15/18,5)
Corse	
Asse X mm	1525
Asse Y mm	762
Asse Z mm	625
Tavola	
Dimensioni Tavola mm	1600 x 750
Cambio Utensile	
N° utensili (opz.) nr.	30 (40)
Dimensioni ØxL mm	80-125 Ø x 300
Controllo	
-	Doosan-Fanuc i-series / Heidenhain iTNC-530 HSCI