

# Scheda prodotto

## Doosan PUMA SMX 3100 LS

Doosan SMX: la nuova frontiera dei centri di tornitura Multi-Tasking a struttura ortogonale. Macchina dal design ergonomico e dalla grande integrità strutturale, garanzia di stabilità e precisione, si presenta con Testa tiltante [asse B] e mandrino da 12.000 giri, mandrini contrapposti e corsa Y da 300(±150) mm. Completano la fornitura un magazzino 40 posti (opz.80), lunetta servo controllata a scomparsa sotto il mandrino principale e sistema di presetting utensile lineare.

La nuova versione L garantisce 2540mm di massima lunghezza tornibile

S: mandrino secondario



**DOOSAN**

Stampa scheda  
prodotto

Video e  
multimedia

Informazioni e  
preventivi

### Modelli della serie Puma SMX Series

PUMA SMX 2600
PUMA SMX 2600 S
PUMA SMX 3100
PUMA SMX 3100 S
PUMA SMX 3100 L
PUMA SMX 3100 LS
PUMA SMX 2600 ST
PUMA SMX 3100 ST

### Specifiche tecniche

Capacità	
Diametro rotante sul banco mm	660
Max. diametro tornibile mm	660
Max. lunghezza tornibile mm	2540
Max. diam.tornibile da barra (Man./Cont.) mm	102/81
Asse Y	
Corsa mm	300(±150)
Mandrino (Contromandrino)	
Attacco ASA	A2-11 (A2-8)
Velocità rotazione giri/min	3000 (4000)
Potenza motore AC (cont./30min.) kW	25/30 (22/26)
Testa di tornitura / fresatura	
Rotazione asse B / indexaggio	240°(±120°)
Attacco portautensili	CAPTO C6
Velocità rotazione giri/min	12000
Potenza motore AC kW/30min.	15/18,5
N° utensili nr.	40 (80)
Controllo	
Controllo	Fanuc 31i-B / Fanuc 31i-B5